

## INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NADAJNIKA SHARK-MULTI



nadajnik SHARK-MULTI

### Wstęp:

Pilot SHARK-MULTI może współpracować z 9 różnymi producentami. Poniżej znajduje się opis, jak zaprogramować nadajnik tak, by współpracował z odbiornikiem wybranego producenta.

Fabrycznie pilot zaprogramowany jest na drogę radiowa KEY-433MHz, kod zmienny.

### Programowanie:

1. By rozpocząć procedurę programowania, należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać PRZYCISK 3 oraz PRZYCISK 4 do momentu zamrugań diody LED.
2. Wybierz i wciśnij PRZYCISK, który ma zostać zaprogramowany (w tym momencie dioda nie reaguje).
3. Wciśnij jednocześnie PRZYCISK 3 oraz PRZYCISK 4, by potwierdzić wybór-dioda zamiga.
4. Teraz wybierz numer producenta, którego nadajnik chcesz zaprogramować (1-9). Standardowo nadajnik zaprogramowany jest na drogę radiowa KEY, więc po wciśnięciu i puszczeniu przycisku wybranego w punkcie 2. dioda zamiga 7 razy (DTM). Każde następne wciśnięcie i puszczenie przycisku zmienia ilość mignięć. Liczba mignięć odpowiada numerowi producenta.
5. Wciśnij jednocześnie PRZYCISK 3 oraz PRZYCISK 4, by potwierdzić wybór- dioda zamiga.
6. Wybierz kanał, który chcesz zaprogramować (1-4) i wciśnij przycisk wybrany w punkcie 2. Tyle razy ile wynosi numer kanału (np. jeśli wybrałeś kanał 3, wciśnij przycisk wybrany w punkcie 2. trzy razy).
7. Wciśnij jednocześnie PRZYCISK 3 oraz Przycisk 4, by potwierdzić wybór i zakończyć procedurę programowania-dioda zamiga dwa razy.

### CYFRY ODPOWIADAJACE PRODUCENTOM:

1. NICE SMILO
2. FAAC FIX
3. FAAC XT

4. CAME SPACE
5. BENINCA
6. KEY

7. DTM
8. NORMSTHAL
9. NOVOFERM

